



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

COLAS EVA



1

COLAS PARA MOLDURAS / PERFILADORA EVA GRANULADA

Baixa viscosidade, Tempo aberto curto,
Resistencia a temperatura elevada.
Temperatura de trabalho: 160/180 ° C
Velocidade de avanço: minimo de 20 ml/minuto



JOWATHERM 280.30

Folha de MADEIRA / PAPEL

Temperaturas de trabalho - 180 - 200 °C
Velocidade de alimentação - 18 - 50 m/min
Sacos de 25 Kgs - **156,33 €**

JOWATHERM 291.60

Folha de PAPEL / MADEIRA

Temperaturas de trabalho - 170 - 180 °C
Velocidade de alimentação - 18 - 80 m/min
Sacos de 25 Kgs - **156,33 €**

2

COLA EVA GRANULADA JOWATHERM 288

(Especial banhos e moveis cozinhas)

Para canteadoras

Temperatura de aplicação / fusão: 190 / 210 ° C

Velocidade de linha : 12 a 60 ml / minuto

Ponto de amolecimento : 110 ° C

Sacos de 25 Kgs

JOWAT 288.60 Cores : Marfim Preço: **126,50 €**

JOWAT 288.61 Cores : Branca Preço: **131,50 €**





DISTRIBUIDORES
Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

COLAS EVA



3



COLA EVA GRANULADA JOWATHERM 280

Para canteadoras
Temperatura de aplicação / fusão: 180/200 ° C
Velocidade de linha : 10 a 75 ml / Minuto
Ponto de amolecimento : 90+- 5 ° C
Sacos de 20 Kgs

JOWATHERM 280.50	Cores :Marfim	Preço: 179,00 €
JOWATHERM 280.58	Cores :Transparente	Preço: 195,00 €

4



COLA EVA GRANULADA JOWATHERM 284

JOWATHERM 284.70	Natural	130,00 € / saco de 25 Kgs
284.71	Branca	138,00 € / saco de 25 Kgs
284.73	Preta	150,00 € / saco de 25 Kgs.

Para colagem de fitas de borda termoplásticas (por exemplo, ABS, PP, PVC), fitas de borda feitas de papel decorativo resinado ou folheado (com forro de lã).

5

JOWATHERM 282.40

Temperaturas de trabalho = 130 - 150 ° C
Velocidade de alimentação = 5 / 20 m/min

Sacos de 25 Kgs = 120,00 €

Para coladeiras automáticas e manuais.
Ampla gama de aplicações, por ex. para fitas de PVC, ABS, PP, papel resinado e folheado.
Temperaturas de processamento a partir de 130 ° C / 266 ° F
Eficiente em recursos devido ao baixo consumo de energia
Economia de custos de energia de até 30%





DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio

Solicite preços



soluções técnicas

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

PREÇOS INDICATIVOS

6

COLA EVA JOWATHERM 286

Embalamento: Caixas de Cartão com 48 Sticks (cartuchos)

Medida do stick : 80 mm comprimento X 63 mm diâmetro

Temperatura de alicação: 180/200 °C

Velocidade de avanço:

Bocal: acima de 10m/min até 40 m/min

Rolo: acima de 18 m/min até 60 m/min

JOWATHERM 286.30	Marfim	Preço: 133,35 €
JOWATHERM 286.31	Branco	Preço: 133,35 €
JOWATHERM 286.60	Transparente	Preço: 165,00 €

Para colagem de fitas de borda termoplásticas (como, por exemplo, ABS, PP, PVC, PMMA), fitas de borda em papel resinado, CPL/HPL, folheado (com ou sem lâ suporte) e madeira maciça.

As propriedades do composto e o respectivo primer reverso do materiais de fita de borda devem ser testados para adequação de aplicação em todos os casos antes de usar



7

JOWATHERM-REAKTANT PUR HOL-ZHER

Embalamento em cápsula metálica de 320 grs

Unidade Venda : Caixas com 24 Unidades

Temperatura aplicação: 130/150 ° C

607.50	ST	Natural	8,00 € / Unidade
607.51	ST	Branca	8,21 € / Unidade

Adesivo hot-melt PUR universal que pode ser usado para todas as fitas de borda disponíveis comercialmente. Jowatherm 607.50 impressiona pela sua elevada estabilidade térmica e intervalos de limpeza mais longos.



Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em

www.unatudo.pt

recolha no armazém ou receba em casa

Contacte-nos



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios. Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui. Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

8 COLA JOWATHERM-REAKTANT PUR

PARA CANTEADORAS.

Temperatura de aplicação / fusão: 110/130 ° C

Velocidade de linha : 18 a 80 ml / Minuto

Ponto de amolecimento : 145 ° C

COLAS PUR



Para Canteadoras

Jowatherm -Reaktant 607.50.90 IG NATURAL 2,5 Kgs € 150,25

Jowatherm -Reaktant 607.51.90 IG BRANCA 2,5 Kgs € 188,00

Jowatherm -Reaktant 608.00.02 IG Transparente 2,0 Kgs € 185,00

Unidade Venda: Caixa de cartão com 6 Unidades:

Jowatherm -Reaktant 607.50.22 RG NATURAL 22 Kgs € 232,00

Jowatherm -Reaktant 607.51.22 RG BRANCA 22 Kgs € 260,00

Jowatherm -Reaktant 608.00.20 RG Transparente 20 Kgs € 245,00

Unidade Venda: Unidade

Jowatherm -Reaktant 608.00.66 I2 Transparente 190 Kgs € 2.275,00

Unidade Venda : Unidade



Para Molduradoras / Perfiladoras

Jowatherm -Reaktant 605.65.18 RG NATURAL 18 Kgs € 174,00

Unidade Venda: Unidade

Jowatherm -Reaktant 605.65.06 BG NATURAL 600 Kgs (Big Bag)

Unidade Venda: Unidade

Preço: Solicite preço



Para Prensas Planas:

Jowatherm -Reaktant 609.30.02 DI NATURAL 2Kgs € 150,00

Unidade de Venda : Caixa de cartão com 6 unidade

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente

**DISTRIBUIDORES**

Entregamos ao domicílio

Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S
PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO
TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

COLAS PO

9

**COLA PO POLIOLEFINICA GRANULADA**

Para canteadoras

Temperatura de aplicação / fusão	180/200 ° C
Velocidade de linha	20 a 80 ml / Minuto
Ponto de amolecimento	>120 ° C
Apresentação	Sacos de 25 Kgs Grânulos

Alimentação: Sistemas automáticos de alimentação com aplicadores de rolo ou bico

JOWAT TOPTHERM 221.00	Cores : Transparente	Preço: 189,95 €
JOWAT TOPTHERM 221.10	Cores : Branca	Preço: 196,65 €

Alimentação: Sistemas automáticos de alimentação

JOWAT TOPTHERM 237.10	Cores : Natural	Preço: 185,00 €
JOWAT TOPTHERM 237.11	Cores : Branca	Preço: 195,00 €

10

COLA PO POLIOLEFINICA GRANULADA

Para MOLDURAS/ PERFILADORAS

Temperatura de aplicação / fusão	180/200 ° C
Velocidade de linha	15 a 80 ml / Minuto
Ponto de amolecimento	>110 ° C
Apresentação	BigBags de 600 Kgs



JOWAT TOPTHERM 236.50	solicite preço
------------------------------	----------------

Produto básico para embalar perfis de madeira maciça, aglomerado e MDF com folhas de papel resinadas ou termoplásticas (com primer apropriado no verso).





DISTRIBUIDORES
Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

COLAS BRANCAS PVAc



11



JOWACOLL 114.60 -25

Cola para cavilhas em aplicação horizontal:

Baldes de 25 Kgs € 87,00

Adesivo de dispersão de PVAc caracterizado por um corte otimizado no bocal para minimizar o potencial acúmulo de material na ponta do bocal. Sua baixa viscosidade e a formulação otimizada para o processo fazem do Jowacoll® 114.60 uma excelente escolha para aplicações de cavilhas horizontais.

12



COLA JOWACOLL 103.10-25 D3 (4003) (ECO3)

Cola de PVAc D3 multifunções, Montagem em exterior ,
Prensas de Alta Frequência e prensas a frio

Baldes de 25 Kgs 87,25 €
Preço/Kilo 3,49 € / Kg

Jowacoll® 103.10 é um adesivo "polivalente" multifacetado para colagem de madeira dura e macia, bem como para a laminação plana de materiais à base de madeira. A dispersão de PVAc atende a classe de durabilidade D3 de acordo com EN 204/205. Isto significa que Jowacoll® 103.10 pode ser usado para aplicações interiores com exposição frequente e de curta duração a água corrente ou condensada e a humidade elevada. Impressiona pela boa resistência à água e fácil processamento.

