



ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS e DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL e MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71
(chamada para a rede fixa nacional)

SIKAFLOOR®-81 EPOCEM®

Argamassa em 3 componentes, de combinação cimento e epóxi, para betonilhas auto-alisantes de 1,5 a 3 mm

Sikafloor®-81 EpoCem® é uma argamassa fina, auto-alisante em 3 componentes, à base de cimento e de resinas de epóxi modificadas, para betonilhas auto-alisantes em pavimentos, com espessura entre 1,5 e 3 mm.

Pode ser revestido com pavimentos à base de resinas após 2 – 3 dias (+20 °C, 75% h.r.). Depende da humidade relativa do ar e ventilação ambiente.

Previne (reduz o risco) formação de bolhas osmóticas em revestimentos de resinas sobre bases húmidas.

Aplicação fácil, rápida e económica.



Embalagens pré-doseadas de 23 kg:

Componente A
1,14 kg recipiente de plástico

Componente B
2,86 kg bidão plástico

Componente C
19,0 kg saco de papel de dupla folha plastificado



SIKAFLOOR®-155 WN

Primário bi-componente epóxi de base aquosa

Sikafloor®-155 WN é um primário isento de solventes, de resinas epóxi em dois componentes de base aquosa.

Fácil e rápido de aplicar;

Indicado para bases com elevada capacidade de absorção;

De base aquosa e sem odor;

Como primário e promotor de aderência em bases devidamente preparadas como:

Betão novo;

Betonilhas de base cimentícia;

Betão com endurecedor;

Sistemas de revestimento epóxi existente;

Camadas de nivelamento Epocem®.

Como primário para:

Sikafloor®-81 EpoCem®

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA



Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt