



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

R 766 MULTI-PRÉ-REVESTIMENTO

Para solos absorventes e densos

Nota:

Thomsit R 766 não é uma vedação contra a humidade.

Características e vantagens:

De aplicação universal

Altamente concentrado – excelente rendimento

Seca rapidamente

Adequado para aplicação por baixo de parqué

EMICODE: EC1 PLUS

Campos de aplicação:

Um concentrado de pré-revestimento de baixas emissões como tapete adesivo para massas nivelantes THOMSIT em:

Betonilhas cimentícias e em pavimentos em betão

Betonilhas à base de sulfato de cálcio

Massas nivelantes

Painéis de placas de reboco

Revestimento de mástique betuminoso velho isento de areia

Pavimentos em pedra e ladrilhos

Pavimentos em tábuas de madeira e painéis de aglomerados de partículas P4 até P7
camadas de resina de reação como base intermediária



Emb.	Preço
€/ kg.	12,10
Balde 10 kgs	122,10

THOMSIT FF 69 FLEX FINISH PRONTO À APLICAR

Massa de Regularização pronto à aplicar

Superfícies absorventes e não absorventes. Secagem rápida.

Pavimentos e paredes - diretamente em betonilhas de cimento, rebocos, ladrilhos cerâmicos, revestimentos velhos de PVC e CV. Ideal para regularizar camadas velhas de colas difíceis de remover.



Emb.	Preço
€/ kg.	6,60
Balde 20 kgs	132,00

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em

www.unatudo.pt

recolha no armazém ou receba em casa

Contacte-nos



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.

Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui

Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES
Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

BEFLEX PLUS MASSA DE REGULARIZAÇÃO

AUTONIVELANTE

para espessuras de 0,5 a 2mm por camada

Características e vantagens:

Autonivelante
Aplicação fácil
Resistência elevada

Campos de aplicação:

Massa de regularização. Ideal para a preparação de suportes antes da aplicação de revestimentos resilientes. THOMSIT BEFLEX PLUS pode ser aplicado em:

Betonilhas de cimento
Betão
Ladrilhos e placas de cimento
Pedra natural
Suportes antigos resistentes à água e resíduos de colas firmemente aderidas.



Emb.	Preço
€/ kg.	1,12
Saco 25 kgs	28,00

DX MASSA DE REGULARIZAÇÃO AUTONIVELANTE UNIVERSAL

Massa de regularização autonivelante para espessuras de 0,5 a 15mm por camada

Características e vantagens:

Autonivelante
Superfície final ultra lisa
Baixa tensão
Alta resistência
Apropriada sob pavimentos de madeira
EMICODE: EC1 PLUS
Prémio ambiental: Blauer Engel

Campos de aplicação:

Massa de regularização de baixas emissões para pavimentos. Ideal para a preparação de suportes antes da aplicação de revestimentos resilientes e de madeira. THOMSIT DX pode ser aplicado em:

Betonilhas de cimento
Betonilhas de mastiche asfáltico IC 10 – 15
Betão
Ladrilhos e placas de cimento
Pedra natural

Suportes antigos resistentes à água e resíduos de colas firmemente aderidas.

Para uso interior. Não utilizar THOMSIT DX como superfície de desgaste. THOMSIT DX cumpre com os mais altos requisitos de segurança no trabalho, qualidade do ar interior e qualidade ambiental.



Emb.	Preço
€/ kg.	1,60
Saco 20 kgs	40,00

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em

www.unatudo.pt

recolha no armazém ou receba em casa

Contacte-nos



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.

Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui

Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES
Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

THOMSIT K-145 COLA AUTO ADESIVA

Cola auto Adesiva para pavimentos de design de PVC, alcatifas, e outros tipos de revestimentos.

Baixo consumo, fácil remoção e substituição de outros elementos de revestimentos.

Pode ser usado em todo o tipo de Pavimentos, bem como, áreas residenciais, comerciais ou públicas.

Atende ao mais alto nível de segurança ocupacional, qualidade de ar interior e compatibilidade ambiental.



€/ kg.	9,60
Balde 10 kgs	96,00

K 188 E COLA EXTRA ESPECIAL

Para PVC, CV, Poliiolefina e revestimentos de borracha

Características e vantagens:

Aderência extra forte

Adequado para colagem por via húmida ou por adesão

Excelente aderência mesmo em revestimentos difíceis

Alto rendimento / baixo consumo de cola

EMICODE: EC1

Campos de aplicação:

Cola de base aquosa de muito baixa emissão, de alta qualidade e alta resistência, apropriada para a colagem em pavimentos e paredes de revestimentos de:

PVC, homogéneos e heterogéneos, em rolo ou ladrilho

CV ("cushion vinyl")

Quartzo-vinil

Poliiolefina (PO) em rolo

Borracha em rolo ou ladrilho até 2,5 mm de espessura, com superfície lisa e lixada no reverso

Revestimentos têxteis, com base de látex, PVC ou espuma de poliuretano



Emb.	Preço
€/ kg.	7,20
Balde 20 kgs	144,00

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em

www.unatudo.pt

recolha no armazém ou receba em casa

Contacte-nos



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.

Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui

Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES
Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

THOMSIT T 410 COLA UNIVERSAL PARA REVESTIMENTOS

Cola unilateral de base aquosa, sem solventes.

Cola universal para alcatifas, para ser aplicada tanto no chão como na parede.

Adequada para revestimentos têxteis, incluindo os que tem base de espuma de latex ou de poliuretano e para ladrilhos de linóleo com base de poliéster.

Tack inicial e final elevado, aplicação fácil, colagem extremamente resistente, adequada para lavagem com secagem automática.



Emb.	Preço
€/ kg.	6,20
Balde 15 kgs	93,00

SIKAFLOOR®-200 LEVEL (ES)

adequado para o enchimento, regularização e nivelamento das superfícies antes da aplicação de revestimentos de parquet, cerâmicos, revestimentos têxteis e elásticos (vinílico, linóleo) para áreas interiores residenciais e não industriais. Vantagens

Auto-alisante

Adequado para aplicação com sistemas de aquecimento de pavimento

Baixa retração

Aplicação manual ou com bomba

Adequado para camada de nivelamento para a colagem de revestimentos cerâmicos



Emb.	Preço
€/ kg.	0,82
Saco 20 kgs	20,50

OUTROS PRODUTOS SOB CONSULTA



os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa

Contacte-nos



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS - MASSA AUTONIVELANTE

(Este documento pretende ser um Guia de informação Rápida)

Não dispensa a leitura de guia Fornecido em anexo, nem a leitura das Fichas técnicas dos produtos

PISOS CERÁMICOS:

Produto: **THOMSIT FLEX FINISH FF 69** . Ver Ficha Tecnica

MASSA de REGULARIZAÇÃO pronta a aplicar

Secagem rápida

Até 2 mm por camada

Pode ser aplicado em cima de restos de colas duras. Nunca em flexíveis.

Consumo: 1,7 Kgs/ m2 por mm de espessura

Baldes de 20 Kgs



PISOS CIMENTÍCIOS

Trabalhos prévios:

Verificar o teor em humidade do piso, consistencia e porosidade.

O piso não deve ter uma humidade superior a 2%, NORMAL ou RADIANTE 1,8%.

É importante que seja residual

Verifique com aparelho

Mede humidade em estuque, e madeiras moles e duras.

Se registar um teor em humidade, superior a 2 % e abaixo de 4%

Aplicar uma capa de **RESINA EPOXY SIKAFLOOR 150 (A+B)**, com rolo de pelo rapado, ou espátula sem dentes (lisa)

Consulte a Ficha Técnica. Produto de 2 Componentes

Enquanto fresco polvilhe com sílica.

Deixe secar e varra o excesso.

Consumo: 0,300 Kgs/ m2 por capa

Baldes de 10 Kgs (7,5 + 2,5) Kgs



Aplicar as massas de regularização **BEFLEX PLUS + ou DX**

***** NOTA IMPORTANTE (ver abaixo)

Se registar um teor em humidade, inferior a 2%

Aplicar uma solução de 1:1 ou 1: 2 , conforme a porosidade do Piso de **THOMSIT PRIMÁRIO R 766** para suportes absorventes e não absorventes (Ver Ficha Tecnica).

Não é uma barreira contra a humidade

Consumo: Absorventes: 150-300 grs / m2

Não absorventes: 50-175 grs / M2

Baldes de 10 Kgs



os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa





DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

Aplicar as massas de regularização **BEFLEX PLUS + ou DX**

***** **NOTA IMPORTANTE** (ver abaixo)

Consulte a Ficha Técnica



A DX Faz mais espessura de uma só vez

***** **NOTA IMPORTANTE :**

Depois de aplicadas e secas as massas , têm de executar inspeção visual e verificar se o piso está nivelado ou não.

Normalmente não está.

Sendo assim tem de executar uma lixagem ao pavimento como uma lixa de dupla face e máquina rotativa.



Exemplo:

BONA FLEXISAND com Aspirador DCS 70 e Disco de Lixa Dupla Face



Aspira e em função do material a colar se é horizontal, vertical, LVT ou Alcatifas ou outros , dispõe:

COLA K188 E : LVT E VINÍLICOS
COLA T410 : ALCATIFAS

Consulte as Fichas Técnicas e o Guia



Meios:

Misturador eléctrico , espátula com dentes ou aplicador, rolo de bicos e sapatos de bico



390,00 €



Rolo Tira - Bolhas. de picos
25 cm 96,00 €
50 cm 152,00 €



Solas com pregos:
86,00 €



390,00 €

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente