



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços



soluções técnicas

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

VINÍLICOS, LVT, LINÓLEOS, ALCATIFAS (MASSAS de REGULARIZAÇÃO e COLAS) PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

(Este documento pretende ser um Guia de informação Rápida)

Não dispensa a leitura de guia Fornecido em anexo, nem a leitura das Fichas técnicas dos produtos

PISOS CERÁMICOS:

Produto: **THOMSIT FLEX FINISH FF 69** . Ver Ficha Tecnica

MASSA de REGULARIZAÇÃO pronta a aplicar

Secagem rápida. Pode ser aplicada também em Pisos Absorventes .

Preparada para Pavimentos e Paredes - directamente em betonilhas de cimento, rebocos, ladrilhos cerâmicos, revestimentos velhos de PVC e CV. Ideal para regularizar camadas velhas de colas difíceis.

Até 2 mm por camada Pode ser aplicado em cima de restos de colas duras. Nunca em flexíveis (asfaltos)

Consumo: 1,7 Kgs/ m2 por mm de espessura. Baldes de 20 Kgs

Após secagem , apta a receber a colocação de SPC e colagem de Pavimentos de Madeira, LVTs, Vinilicos e Alcatifas.

Ideal para intervenções rápidas em pequenas áreas

PISOS CIMENTÍCIOS

Trabalhos prévios:

Verificar o teor em humidade do piso, consistencia e porosidade.

O piso não deve ter uma humidade superior a 2%, NORMAL ou RADIANTE 1,8%.

É importante que seja residual

Verifique com aparelho

Mede humidade em estuque, e madeiras moles e duras.

SE REGISTAR UM TEOR EM HUMIDADE, SUPERIOR A 2 % E ABAIXO DE 4%

Aplicar uma capa de **RESINA EPOXY SIKAFLOOR 150 (A+B)**, com rolo de pelo rapado, ou espátula sem dentes (lisa)~

Este procedimento, aplicação do SikaFloor 150 (A+B) é exigido quando o piso cimenticio não se encontra coeso (Norma Din 18356)

Consulte a Ficha Técnica. Produto de 2 Componentes

Enquanto fresco polvilhe com sílica.. Deixe secar e varra o excesso.

Consumo: 0,30o Kgs/ m2 por capa . Baldes de 10 Kgs (7,5 + 2,5) Kgs

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa





DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

Aplicar as massas de regularização **THOMSIT BasicCEM ou DX ou SIKAFLOOR 200 LEVEL.**

***** NOTA IMPORTANTE (ver abaixo)

Se registar um teor em humidade, inferior a 2%

Aplicar uma solução de 1:1 ou 1: 2 , conforme a porosidade do Piso de **THOMSIT PRIMÁRIO R 766** para suportes absorventes e não absorventes (Ver Ficha Tecnica).

Não é uma barreira contra a humidade

Se registar um teor em humidade entre 4 a 7%

Aplicar capa de **THOMSIT R 755**

Primário EPOXY de 2 Komponentes

Pode ser polvilhado com sílica.

Embalagem : 5+2 = 7 Kgs

Aplicação: Rolo de pele de Carneiro

Consumo médio: 3,5 Kgs por 10 m2 e capa)

Consumo: Absorventes: 150-300 grs / m2

Não absorventes: 50-175 grs / M2

Baldes de 10 Kgs

Aplicar as massas de regularização **THOMSIT BasicCEM ou DX ou SIKAFLOOR 200 LEVEL.**

***** NOTA IMPORTANTE (ver abaixo)

Consulte a Ficha Técnica

A DX Faz mais espessura de uma só vez

***** **NOTA IMPORTANTE :**

Depois de aplicadas e secas as massas , têm de executar inspeção visual e verificar se o piso está nivelado ou não.

Normalmente não está.

Sendo assim tem de executar uma lixagem ao pavimento como uma lixa de dupla face e máquina rotativa.



Exemplo:

BONA FLEXISAND com Aspirador DCS 70 e Disco de Lixa Dupla Face



os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa





DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

Meios:

Misturador eléctrico , espátula com dentes ou aplicador, rolo de bicos e sapatos de bico



390,00 €



390,00 €

Rolo Tira - Bolhas. de picos
25 cm **96,00 €**
50 cm **152,00 €**

Solas com pregos:
86,00 €

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

R 766 / PRIMER G (MULTI-PRÉ-REVESTIMENTO)

Para subsolos absorventes e densos

Nota:

Thomsit R 766 não é uma vedação contra a humidade.

Características e vantagens:

De aplicação universal

Altamente concentrado – excelente rendimento

Seca rapidamente

Adequado para aplicação por baixo de parque

EMICODE: EC1 PLUS

Campos de aplicação:

Um concentrado de pré-revestimento de baixas emissões como tapete adesivo para massas nivelantes THOMSIT em:

Betonilhas cimentícias e em pavimentos em betão

Betonilhas à base de sulfato de cálcio

Massas nivelantes

Painéis de placas de reboco

Revestimento de mástique betuminoso velho isento de areia

Pavimentos em pedra e ladrilhos

Pavimentos em tábuas de madeira e painéis de aglomerados de partículas P4 até P7

camadas de resina de reação como base intermediária



R 766	Preço
€/ kg.	12,50
Balde 10 kgs	125,00

PRIMER G	Preço
€/ kg.	5,00
Balde 6 kgs	30,00

THOMSIT FF 69 FLEX FINISH PRONTO À APLICAR

Massa de Regularização pronto à aplicar

Superfícies absorventes e não absorventes. Secagem rápida.

Pavimentos e paredes - diretamente em betonilhas de cimento, rebocos, ladrilhos cerâmicos, revestimentos velhos de PVC e CV.

Ideal para regularizar camadas velhas de colas difíceis de remover.



Emb.	Preço
€/ kg.	6,90
Balde 20 kgs	138,00

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em

www.unatudo.pt

recolha no armazém ou receba em casa

Contacte-nos



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.

Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui

Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente

**DISTRIBUIDORES**

Entregamos ao domicílio

Solicite preços

 ACABAMENTOS CONST. CIVIL
 IMPERMEABILIZAÇÃO
 FACHADAS
 PAVIMENTOS E DECK'S

 PISOS DESPORTIVOS
 PISCINAS
 CARPINTARIA
 MOBILIÁRIO

 TRATAMENTO MADEIRAS
 TERMOFUSÍVEIS
 NAVAL E MARÍTIMO
 AUTOMÓVEL

 50% DESCONTO
 PRÉMIOS de QUANTIDADE
THOMSIT DT 300 DRYTACKBAND

Fita bi-adesiva reforçada para colocação de perfis, rodapés, meiascanas e revestimentos resilientes e textéis em degraus:



Largura	Emb.	Preço / caixa
85 mm	6 rolos de 50 mt	€ 250,00

THOMSIT T 410 COLA UNIVERSAL PARA REVESTIMENTOS

Cola unilateral de base aquosa, sem solventes.

Cola universal para alcatifas, para ser aplicada tanto no chão como na parede.

Adequada para revestimentos têxteis, incluindo os que tem base de espuma de latex ou de poliuretano e para ladrilhos de linóleo com base de poliéster.

Tack inicial e final elevado, aplicação fácil, colagem extremamente resistente, adequada para lavagem com secagem automática.



Emb.	Preço
€/ kg.	6,20
Balde 15 kgs	93,00

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
 Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
 Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
 E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
 recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.
 Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
 Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

BASICCEM/ ULTRAPLAN CONTRACT

para espessuras de 0,5 a 2mm por camada

Características e vantagens:

- Autonivelante
- Aplicação fácil
- Resistência elevada

Campos de aplicação:

Massa de regularização. Ideal para a preparação de suportes antes da aplicação de revestimentos resilientes.

THOMSIT BasicCEM pode ser aplicado em:

- Betonilhas de cimento
- Betão
- Ladrilhos e placas de cimento
- Pedra natural
- Suportes antigos resistentes à água e resíduos de colas firmemente aderidas.

Para uso interior. Não utilizar **THOMSIT BasicCEM** como superfície de desgaste.

THOMSIT BasicCEM cumpre com os requisitos de segurança no trabalho, qualidade do ar interior e qualidade ambiental.



BEFLEX	42 Sacos x 25 kgs	€ 31,50
	2 paletes	€ 30,75
	3 paletes	€ 27,50
ULTRAPLAN 25KGS.		€ 30,00

DX / ULTRAPLAN TRADE

Massa de regularização autonivelante para espessuras de 0,5 a 15mm por camada

Características e vantagens:

- Autonivelante
- Superfície final ultra lisa
- Baixa tensão
- Alta resistência
- Apropriada sob pavimentos de madeira

EMICODE: EC1 PLUS

Prémio ambiental: Blauer Engel

Campos de aplicação:

Massa de regularização de baixas emissões para pavimentos. Ideal para a preparação de suportes antes da aplicação de revestimentos resilientes e de madeira.

THOMSIT DX pode ser aplicado em:

- Betonilhas de cimento
- Betonilhas de mastique asfáltico IC 10 – 15



DX	42 sacos x 25 kgs	45,00
	2 paletes	44,00
	3 paletes	42,00
ULTRALAN	Sacos 25Kgs	37,50

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios. Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

THOMSIT K-145 / ULTRABOND ECOFIX

Cola auto Adesiva para pavimentos de design de PVC, alcatifas, e outros tipos de revestimentos.

Baixo consumo, fácil remoção e substituição de outros elementos de revestimentos.

Pode ser usado em todo o tipo de Pavimentos, bem como, áreas residenciais, comerciais ou públicas.

Atende ao mais alto nível de segurança ocupacional, qualidade de ar interior e compatibilidade ambiental.



K-145	Balde 10 kgs - 95,00 €	9,50 €/ kg.
ECOFIX	Balde 12 kgs - 138,00 €	11,50 €/kg.

K 188 E COLA EXTRA ESPECIAL

Para PVC, CV, Poliiolefina e revestimentos de borracha

Características e vantagens:

Aderência extra forte

Adequado para colagem por via húmida ou por adesão

Excelente aderência mesmo em revestimentos difíceis

Alto rendimento / baixo consumo de cola

EMICODE: EC1

Campos de aplicação:

Cola de base aquosa de muito baixa emissão, de alta qualidade e alta resistência, apropriada para a colagem em pavimentos e paredes de revestimentos de:

PVC, homogéneos e heterogéneos, em rolo ou ladrilho

CV ("cushion vinyl")

Quartzo-vinil

Poliiolefina (PO) em rolo

Borracha em rolo ou ladrilho até 2,5 mm de espessura, com superfície lisa e lixada no reverso



Emb.	Preço
€/ kg.	7,00
Balde 20 kgs	140,00

ULTRABOND ECO 388

Adesivo genérico para PVC e VINYL

Ultrabond Eco 388 é um adesivo acrílico em dispersão aquosa, sem solventes, que se apresenta sob a forma de uma pasta de cor bege claro pronta a usar



Emb.	Preço
€/ kg.	6,50
Balde 20 kgs	130,00

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa

Contacte-nos



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios. Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES
Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

SIKAFLOOR®-200 LEVEL (ES)

Adequado para o enchimento , até 50 mm de uma só vez , das superfícies, antes de aplicação directa de massas de regularização (BEFLEX PLUS, DX,) e revestimentos de parquet e cerâmicos, para áreas interiores.

Vantagens

Auto-alisante

Adequado para aplicação com sistemas de aquecimento de pavimento

Baixa retração

Aplicação manual ou com bomba

Adequado para camada de nivelamento para a colagem de revestimentos cerâmicos



Emb.	Preço
€/ kg.	0,86
Saco 20 kgs	21,50

OUTROS PRODUTOS SOB CONSULTA



os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente